



ГАМА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



www.gamapur.com.ua



ГАМА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

**HI-TECH ДОЗАТОРИ
НАЙКРАЩІ ЗА
ЕФЕКТИВНІСТЮ
ДЛЯ
ВИСОКОЯКІСНОГО
НАПИЛЕННЯ**



Ми в HI-TECH чудово розуміємо, що проектування, виробництво та запуск нового обладнання потребують досвіду, творчого підходу та інноваційного цільового проектування. Команда розробників продукції бренду GAMA вузькоспеціалізована у проектуванні обладнання та має більш ніж двадцятип'ятирічний досвід розробки високопродуктивного двокомпонентного обладнання для розпилювання та заливки.

Компанія HI-TECH, розташована в Сітжесі, Барселона (Іспанія), спеціалізується на продажі двокомпонентного обладнання для розпилення та заливки пінополіуретанів, покриттів та полісечовини.

ХТО МИ



Команда HI-TECH — це група професіоналів, прихильних до якості та постійних інновацій, для консолідації надійного та динамічного проекту, адресованого компаніям по всьому світу, яким потрібні високі технології, перевірена якість та надійний сервіс, зберігаючи при цьому гнучкість та здатність адаптуватися до постійних змін ринку.

EASY SPRAY PNEUMATIC

КОМПАКТНИЙ ТА ЛЕГКИЙ

Easy Spray Pneumatic, передовий та компактний дизайн є простим у використанні портативним агрегатом з пневматичним приводом. Унікальна конфігурація резервуарів для продукту, розміщених на шасі з колесами забезпечує легкий доступ до всіх типів робочих зон, а також виняткову мобільність. Електрична консоль має лише один перемикач управління, що дозволяє легко працювати без необхідності залучення кваліфікованого персоналу та економити час при налаштуванні та застосуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 4 кг/хв.

МАХ. ТИСК СТАНДАРТ ВЕРСІЯ LP: 100 бар

МАХ. ТИСК АЛЬТЕРНАТИВА ВЕРСІЯ HP: 200 бар

ВАРІАНТИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ: 1NPE 230V 50/60 Hz
2PE 230V 50/60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 3,6 kW **СПОЖИВАННЯ МАШИНИ:** 16 A

ДОДАТКОВИЙ НАГРІВ ШЛАНГІВ: 1,6 kW **СПОЖИВАННЯ ТРАНСФОРМАТОРА:** 9 A



МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: Шланги для рециркуляції: 11 м
Шланги, що підігріваються: 48 м

СПОЖИВАННЯ ПОВІТРЯ LP: (6 бар) 550 л/хв / 5,5 HP рекомендований компресор

СПОЖИВАННЯ ПОВІТРЯ HP: (6 бар) 750 л/хв / 7,5 HP рекомендований компресор

ВАГА: 112 кг **МАХ. ЄМНІСТЬ БАКА:** 30 л + 30 л

РОЗМІРИ: 1000 мм x 610 мм x 700 мм



EVOLUTION G-125A

КОМПАКТНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ

Evolution G-125A Пневматичний дозатор має вдосконалену і компактну конструкцію. Він спеціально розроблений для нанесення поліуретанової піни на робочому майданчику. Його відкрита конструкція забезпечує легкий доступ до всіх компонентів, спрощуючи функції управління і значно скорочуючи час обслуговування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 9 кг/хв

МАХ. ТИСК: 125 бар

ВАРІАНТИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ: 1NPE 230V 50/60 Hz
2PE 230V 50/60 Hz
3NPE 400V 50/60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 10 kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 3 kW

СПОЖИВАННЯ МАШИНИ: 58 A / 43,5 A / 22 A

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м

СПОЖИВАННЯ ПОВІТРЯ: (6 бар) 750 л/хв / 7,5 HP (рекомендований компресор)

ВАГА: 120 кг

РОЗМІРИ: 1055 мм x 540 мм x 550 мм



EASY SPRAY HYDRAULIC 230V (ОДНОФАЗНИЙ) ПОРТАТИВНИЙ ТА ПОТУЖНИЙ

Easy Spray Hydraulic 230V. Цей унікальний пристрій поєднує в собі всі зручності використання та портативність пневматичного розпилювача Easy Spray, а також надійність і потужність гідравлічного агрегату. Постійний тиск та ідеальне змішування в невеликому портативному пристрої.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 4 кг/хв

МАХ. ТИСК: 175 бар

ВАРІАНТИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ: 1NPE 230V 50 Hz

2PE 230V 50 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 3,6 kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 1,6 kW (за бажанням)

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 1,8 kW

СПОЖИВАННЯ МАШИНИ: Шланги для рециркуляції: 12A + 16A - 2 вилки

230V шланги з підігрівом: 16A + 16A - 2 вилки

LV шланги з підігрівом: 12A + 16A + 9A - 3 вилки

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: Шланги для рециркуляції: 11 м

230V шланги з підігрівом: 20 м

LV шланги з підігрівом: 48 м (візок з трансформатором)

ВАГА: 172 кг (без масла)

МАХ. ЄМНІСТЬ БАКА: 30 л + 30 л

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 18 л

РОЗМІРИ: 1165 мм x 605 мм x 744 мм



EASY SPRAY HYDRAULIC 400V ТРИФАЗНИЙ ПОРТАТИВНІСТЬ ТА ДОДАТКОВА ПОТУЖНІСТЬ

Easy Spray Hydraulic 400V. Така ж універсальність і простота у використанні, як і в однофазній версії, але з додатковою потужністю трифазного двигуна для збільшення максимальної продуктивності та тиску.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 10 кг/хв @ 110 бар (7.6 насоси)

5 кг/хв @ 160 бар (4.5 насоси)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ: 3PE 400V 50/60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 6kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 3 kW

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 3kW **СПОЖИВАННЯ МАШИНИ:** 23 A

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м (для піни)

63 м (для полісечовини)

ВАГА: 190 кг (без масла)

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 18 л

РОЗМІРИ: 1165 мм x 605 мм x 744 мм



EVOLUTION G-35H ВСЕ В ОДНОМУ



Evolution G-35H Гідравлічний дозатор G-35H був розроблений і виготовлений для задоволення найвимогливіших потреб у нанесенні ППУ, полісечовини та лакофарбових матеріалів за допомогою однієї і тієї ж конфігурації насоса. Вибираючи G-35H, ви забезпечуєте достатню продуктивність і стабільність тиску для обприскування обраної системи на великих площах за допомогою однієї машини завдяки конфігурації насоса "все в одному". Його відкрита конструкція забезпечує легкий доступ до всіх компонентів, спрощуючи функції керування та скорочуючи час на обслуговування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ (1.20 НАСОСИ): 15 кг/хв @ 110 бар
9 кг/хв @ 160 бар
7 кг/хв @ 240 бар

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ: 3PE 400V 50/60 Hz
3PE 230V 50/60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 12 kW **ПІДГРІВ ШЛАНГІВ:** 3 kW

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 4 kW **СПОЖИВАННЯ МАШИНИ:** 38,4 A/66,6 A

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м (для піни)
78 м (для полісечовини)

ВАГА: 248 кг (без масла)

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 63 л

РОЗМІРИ: 1200 мм x 900 мм x 700 мм



EVOLUTION G-50H НАЙПОТУЖНІШИЙ

Evolution G-50H Дозатор G-50H з гідравлічним приводом був розроблений для задоволення потреб клієнтів, які працюють над великими проектами, де потрібна висока продуктивність, постійний тиск і температура для підтримки високого рівня продуктивності при роботі з пінополіуретаном, полісечовиною і захисними покриттями. Відкрита конструкція установки забезпечує легкий доступ до всіх її компонентів, спрощуючи функції управління і скорочуючи час на технічне обслуговування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ТПРОДУКТИВНІСТЬ (1.20 НАСОСИ): 22 кг/хв @ 110 бар
17 кг/хв @ 160 бар
12 кг/хв @ 240 бар

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ: 3PE 400V 50/60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 18 kW **ПІДГРІВ ШЛАНГІВ:** 4 kW

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 5,5 kW **СПОЖИВАННЯ МАШИНИ:** 56 A

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м

ВАГА: 285 кг (без масла)

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 63 л

РОЗМІРИ: 1200 мм x 900 мм x 700 мм



EVOLUTION VR АВТОМАТИЧНЕ ЗМІННЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Evolution VR оснащена центральним процесором (CPU), який обробляє і контролює всі параметри програми, що вводяться на екранах, гарантуючи, що будь-які зміни, які можуть виникнути, будуть виправлені, поки пристрій продовжує працювати. Якщо проблема не може бути вирішена в межах встановлених параметрів допуску, ЦП зупиняє пристрій і відображає тип несправності, про що повідомляється на екрані. Блок VR також має два витратоміри, які точно вимірюють правильне дозування кожного компонента.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 15 кг/хв

МІН. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 1 кг/хв

МАХ. ТИСК: 275 бар

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ: 3PE 400V 50/60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 18 kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 4 kW + 4 kW

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 3 kW + 3 kW / 4 kW + 4 kW

СПОЖИВАННЯ МАШИНИ: 54А (Двигун 3 kW + 3 kW) / 62А (Двигун 4 kW + 4 kW)

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м

ВАГА: 450 кг (без масла)

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 95 л

РОЗМІРИ: 1250 мм x 1110 мм x 1200 мм



GA-200 ГІДРАВЛІЧНА БЕЗПОВІТРЯНА ТЕХНОЛОГІЯ

GA-200 Фарбувальний агрегат розроблений для виконання вимог промислового фарбування, коли потрібно наносити професійні матеріали у складних умовах. Ця гідравлічна установка може бути оснащена бензиновим двигуном або електродвигуном для приводу поршневого насоса. Двигуни можуть бути легко замінені відповідно до вимог оптимальної експлуатації. Застосування технології Airless дозволяє здійснювати розпилення під високим тиском шляхом розпилення безповітряної фарби без змішування компонентів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	БЕНЗИНОВИЙ GA-200G	ЕЛЕКТРИЧНИЙ GA-200E
МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ:	6,4 л/хв	5,7 л/хв
МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК:	228 бар	228 бар
МАХ. РОЗМІР СОПЛА:	1 Пост - 0.043" 2 Пости - 0.033"	1 Пост - 0.036" 2 Пости - 0.026"
ДВИГУН:	Бензин 5,5 HP	3 HP (220 V - 50 Hz)
ВАГА:	72 кг	66 кг
РОЗМІРИ:	840 мм x 1200 мм x 1080 мм	



G-CONNECT

Максимальний зв'язок для контролю та аналізу
ваших застосувань піни та полісечовини!

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний дисплей

Керування з мобільного телефону

Гідравлічна система для забезпечення
постійного тиску та контролю
співвідношення

2x 6000 W потужність нагріву

240 бар максимальний тиск

G-CONNECT МАКСИМАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК

G-Connect - це найпотужніший цифровий дозатор на ринку. Він поєднує в собі всі можливості підключення, а також міць і надійність гідравліки в одному пристрої для аналізу піни і полісечовини з будь-якого мобільного пристрою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ (1.20 НАСОСИ): 15 кг/хв @ 110 бар
9 кг/хв @ 160 бар
7 кг/хв @ 240 бар

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ: 3PE 400V 50/60 Hz
3PE 230V 60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 12 kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 4 kW

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 4 kW **СПОЖИВАННЯ МАШИНИ:** 38,4 A/66,8 A

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м

ВАГА: 242 кг (без масла)

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 28 л

РОЗМІРИ: 1295 мм x 745 мм x 650 мм



G-CONNECT+ МАКСИМАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК ТА ДОДАТКОВА ПОТУЖНІСТЬ

G-Connect+ має ті ж функції, що і G-Connect, але з додатковою потужністю більшого двигуна і гідравлічного насоса, що збільшує максимальну продуктивність і тиск.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ (1.20 НАСОСИ): 22 кг/хв @ 110 бар
17 кг/хв @ 160 бар
12 кг/хв @ 240 бар

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ: 3PE 400V 50/60 Hz
3PE 230V 50 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 16 kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 4 kW

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 5,5 kW **СПОЖИВАННЯ МАШИНИ:** 51,1 A / 89 A

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м

ВАГА: 260 кг (без масла)

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 28 л

РОЗМІРИ: 1295 мм x 745 мм x 650 мм



КОРОТКИЙ ОПИС ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

	МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ	МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК	ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВАРІАНТИ	НАГРІВАЧІ ПОТУЖНІСТЬ	ШЛАНГИ ПОТУЖНІСТЬ
EASY SPRAY PNEUMATIC		4 кг/хв	Стандарт LP: 100 бар Альтернатива HP: 200 бар	1NPE 230V 50/60Hz 2PE 230V 50/60Hz	3,6 kW 1,6 kW (за бажанням)
G-125A		9 кг/хв	125 бар	1NPE 230V 50/60 Hz 2PE 230V 50/60 Hz 3NPE 400V 50/60 Hz	10 kW 3 kW
EASY SPRAY HYD ОДНОФАЗНИЙ		4 кг/хв	175 бар	1NPE 230V 50 Hz 2PE 230V 50 Hz	3,6 kW 1,6 kW (за бажанням)
EASY SPRAY HYD ТРИФАЗНИЙ		10 кг/хв (7.6 насоси) 5 кг/хв (4.5 насоси)	110 бар 160 бар	3PE 400V 50/60 Hz	6 kW 3 kW
G-35H		15 кг/хв 9 кг/хв 7 кг/хв	110 бар 160 бар 240 бар	3PE 400V 50/60 Hz 3PE 230V 50/60 Hz	12 kW 3 kW
G-50H		22 кг/хв 17 кг/хв 12 кг/хв	110 бар 160 бар 240 бар	3PE 400V 50/60 Hz	18 kW 4 kW
VR		15 кг/хв 1 кг/хв (min. продуктивн.)	275/бар	3PE 400V 50/60 Hz	18 kW 4 kW + 4 kW
G-CONNECT		15 кг/хв 9 кг/хв 7 кг/хв	110 бар 160 бар 240 бар	3PE 400V 50/60 Hz 3PE 230V 60 Hz	12 kW 4 kW
G-CONNECT+		22 кг/хв 17 кг/хв 12 кг/хв	110 бар 160 бар 240 бар	3PE 400V 50/60 Hz 3PE 230 V 50 Hz	16 kW 4 kW

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА	СПОЖИВАННЯ МАШИНИ	МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА ШЛАНГІВ	ВАГА	ЄМНІСТЬ	РОЗМІРИ
	16 A	Шланги рециркуляції: 11 м Шланги з підігрівом: 48 м	112 кг	30 л + 30 л (бак)	В: 1000 мм Ш: 610 мм Д: 700 мм
	58 A / 43,5 A / 22 A	93 м	120 кг		В: 1055 мм Ш: 540 мм Д: 550 мм
1,8 kW	Шланги рециркуляції: 12A + 16A - 2 вилки 230V шланг з підігрівом: 16A + 16A - 2 вилки LV шланг з підігрівом: 12A + 16A + 9A - 3 вилки	Шланги рециркуляції: 11 м 230V шланг з підігрівом: 20 м LV шланг з підігрівом: 48 м	172 кг (без масла)	30 л + 30 л (бак) 18 л (масло)	В: 1165 мм Ш: 605 мм Д: 744 мм
3 kW	23 A	93 м (для піни) 63 м (для полісечовини)	190 кг (без масла)	18 л (масло)	В: 1165 мм Ш: 605 мм Д: 744 мм
4 kW	38,4 A / 66,6 A	93 м (для піни) 78 м (для полісечовини)	248 кг (без масла)	63 л (масло)	В: 1200 мм Ш: 900 мм Д: 700 мм
5,5 kW	56 A	93 м	285 кг (без масла)	63 л (масло)	В: 1200 мм Ш: 900 мм Д: 700 мм
3 kW + 3 kW 4 kW + 4 kW	54 A (Двигун 3 kW + 3 kW) 62 A (Двигун 4 kW + 4 kW)	93 м	450 кг (без масла)	95 л (масло)	В: 1250 мм Ш: 1110 мм Д: 1200 мм
4 kW	38,4 A / 66,8 A	93 м	242 кг (без масла)	28 л (масло)	В: 1295 мм Ш: 745 мм Д: 650 мм
5,5 kW	51,1 A / 89 A	93 м	260 кг (без масла)	28 л (масло)	В: 1295 мм Ш: 745 мм Д: 650 мм

MASTER I ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ ПОВІТРЯНЕ ОЧИЩЕННЯ

MASTER I Розпилювач з продувкою повітрям був розроблений і виготовлений з метою зменшення зусиль оператора та полегшення контролю за нанесенням. З цією метою було розроблено нову ергономічну ручку пістолета, яка розміщена в центрі балансу для вирівнювання розподілу ваги та забезпечення більшої стабільності під час нанесення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК:	160 бар
НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ:	6-8 бар
МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	18 кг/хв
MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	1,5 кг/хв



MASTER II ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ ПОВІТРЯНЕ ОЧИЩЕННЯ

MASTER II Розпилювач з продувкою повітрям був розроблений таким чином, щоб запропонувати оператору інтуїтивно зрозуміле і просте управління. Основний блок можна розібрати вручну для швидкого доступу до камери змішування, а ущільнення, фільтри та зворотні клапани знаходяться в одному місці, що полегшує їх обслуговування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК:	246 бар
НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ:	6-8 бар
МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	18 кг/хв
MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	1,5 кг/хв

MASTER III ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ ПОВІТРЯНЕ ОЧИЩЕННЯ

MASTER III Пістолет з повітряним очищенням був розроблений для клієнтів, яким потрібен альтернативний концептуальний дизайн порівняно з іншими нашими пістолетами повітряного очищення, що відповідає концепції GAMA - простота у використанні та обслуговуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК:	246 бар
НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ:	6-8 бар
МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	18 кг/хв
MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	1,5 кг/хв



HT BLACK GUN

ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ ПОВІТРЯНЕ ОЧИЩЕННЯ

Пістолет **HT BLACK GUN** - це прорив у технологіях завдяки системі одного натискання, на яку подано заявку на патент, що дозволяє знімати змішувальну камеру самостійно - необхідності знімати корпус пістолета, як в інших пістолетах традиційної конструкції. Пістолет **HT BLACK GUN** також пропонує нову систему замикання "twist & pull", яка дозволяє швидко і легко розбирати блок пістолета.

Команда інженерів компанії **Hi-Tech Spray Equipment** розробила легкий, простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий пістолет **HT BLACK GUN** з найшвидшою системою технічного обслуговування на ринку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК:	240 бар
НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ:	6-8 бар
МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	18 кг/хв
MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	1,5 кг/хв



GDI

ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ З МЕХАНІЧНИМ ОЧИЩЕННЯМ

Механічний самоочисний пістолет-розпилювач **GDI** був розроблений для забезпечення найкращої якості змішування на ринку при нанесенні поліуретанової піни, еластомерних покриттів і полісечовини. Його унікальні конфігурації з високою та низькою продуктивністю дають можливість працювати з широким діапазоном потоків за допомогою лише одного пістолета. Пістолет **GDI** легкий, ідеально збалансований і простий в обслуговуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА:	90°C
МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК:	265 бар
НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ:	7 бар
МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	18 кг/хв
MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	1,5 кг/хв

КОРОТКИЙ ОПИС ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

		МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК	НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ	МАХ. СПІВ- ВІДНОШЕННЯ 1:1	MIN. СПІВ- ВІДНОШЕННЯ 1:1
MASTER I		160 бар	6 - 8 бар	18 кг/хв	1,5 кг/хв
MASTER II		246 бар	6 - 8 бар	18 кг/хв	1,5 кг/хв
MASTER III		246 бар	6 - 8 бар	18 кг/хв	1,5 кг/хв
HT BLACK GUN		240 бар	6 - 8 бар	18 кг/хв	1,5 кг/хв
GDI		265 бар	7 бар	18 кг/хв	1,5 кг/хв



Деталі та аксесуари GAMA, такі як шланги та трансферні насоси, були розроблені та виготовлені з тією ж точністю, якістю та увагою до деталей, що і самі агрегати, щоб витримати найскладніші умови застосування.

ШЛАНГ З ПІДГРІВОМ ВІД GAMA

Шланги від GAMA мають інноваційну концепцію нагріву, в якій мідний резистивний елемент рівномірно розподілений по всьому шлангу. Це дозволяє точно і рівномірно контролювати температуру нанесення продуктів, уникаючи концентрації тепла, яка виникає в шлангах традиційного виробництва.



ТРАНСФЕРНИЙ НАСОС ВІД GAMA

Трансферний насос GAMA 2:1 - це поршневий насос подвійної дії з повітряним приводом з нержавіючої сталі, який використовується для переміщення хімічних речовин з максимальною в'язкістю 2 000 мПас з бочок в установку.



GAMA

GAMA ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S.A.

Camí Pla, 31 - Pol. Ind. Mas Alba | 08870 Sitges, Barcelona (Spain)

Tel. (+380) 63 522 46 15 | infogama@gamapur.com.ua | www.gamapur.com.ua