



ГАМА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



www.gamapur.com.ua

EASY SPRAY HYDRAULIC 230V (ОДНОФАЗНИЙ) ПОРТАТИВНИЙ ТА ПОТУЖНИЙ

Easy Spray Hydraulic 230V. Цей унікальний пристрій поєднує в собі всі зручності використання та портативність пневматичного розпилювача Easy Spray, а також надійність і потужність гідравлічного агрегату. Постійний тиск та ідеальне змішування в невеликому портативному пристрої.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 4 кг/хв

МАХ. ТИСК: 175 бар

ВАРІАНТИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ: 1NPE 230V 50 Hz

2PE 230V 50 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 3,6 kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 1,6 kW (за бажанням)

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 1,8 kW

СПОЖИВАННЯ МАШИНИ: Шланги для рециркуляції: 12A + 16A - 2 вилки

230V шланги з підігрівом: 16A + 16A - 2 вилки

LV шланги з підігрівом: 12A + 16A + 9A - 3 вилки

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: Шланги для рециркуляції: 11 м

230V шланги з підігрівом: 20 м

LV шланги з підігрівом: 48 м (візок з трансформатором)

ВАГА: 172 кг (без масла)

МАХ. ЄМНІСТЬ БАКА: 30 л + 30 л

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 18 л

РОЗМІРИ: 1165 мм x 605 мм x 744 мм



EASY SPRAY HYDRAULIC 400V ТРИФАЗНИЙ ПОРТАТИВНІСТЬ ТА ДОДАТКОВА ПОТУЖНІСТЬ

Easy Spray Hydraulic 400V. Така ж універсальність і простота у використанні, як і в однофазній версії, але з додатковою потужністю трифазного двигуна для збільшення максимальної продуктивності та тиску.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 10 кг/хв @ 110 бар (7.6 насоси)

5 кг/хв @ 160 бар (4.5 насоси)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ: 3PE 400V 50/60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 6kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 3 kW

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 3kW **СПОЖИВАННЯ МАШИНИ:** 23 A

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м (для піни)

63 м (для полісечовини)

ВАГА: 190 кг (без масла)

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 18 л

РОЗМІРИ: 1165 мм x 605 мм x 744 мм



HT BLACK GUN

ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ ПОВІТРЯНЕ ОЧИЩЕННЯ

Пістолет **HT BLACK GUN** - це прорив у технологіях завдяки системі одного натискання, на яку подано заявку на патент, що дозволяє знімати змішувальну камеру самостійно - необхідності знімати корпус пістолета, як в інших пістолетах традиційної конструкції. Пістолет **HT BLACK GUN** також пропонує нову систему замикання "twist & pull", яка дозволяє швидко і легко розбирати блок пістолета.

Команда інженерів компанії **Hi-Tech Spray Equipment** розробила легкий, простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий пістолет **HT BLACK GUN** з найшвидшою системою технічного обслуговування на ринку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК:	240 бар
НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ:	6-8 бар
МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	18 кг/хв
MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	1,5 кг/хв



GDI

ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ З МЕХАНІЧНИМ ОЧИЩЕННЯМ

Механічний самоочисний пістолет-розпилювач **GDI** був розроблений для забезпечення найкращої якості змішування на ринку при нанесенні поліуретанової піни, еластомерних покриттів і полісечовини. Його унікальні конфігурації з високою та низькою продуктивністю дають можливість працювати з широким діапазоном потоків за допомогою лише одного пістолета. Пістолет **GDI** легкий, ідеально збалансований і простий в обслуговуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА:	90°C
МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК:	265 бар
НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ:	7 бар
МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	18 кг/хв
MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	1,5 кг/хв

Деталі та аксесуари GAMA, такі як шланги та трансферні насоси, були розроблені та виготовлені з тією ж точністю, якістю та увагою до деталей, що і самі агрегати, щоб витримати найскладніші умови застосування.

ШЛАНГ З ПІДГРІВОМ ВІД GAMA

Шланги від GAMA мають інноваційну концепцію нагріву, в якій мідний резистивний елемент рівномірно розподілений по всьому шлангу. Це дозволяє точно і рівномірно контролювати температуру нанесення продуктів, уникаючи концентрації тепла, яка виникає в шлангах традиційного виробництва.



ТРАНСФЕРНИЙ НАСОС ВІД GAMA

Трансферний насос GAMA 2:1 - це поршневий насос подвійної дії з повітряним приводом з нержавіючої сталі, який використовується для переміщення хімічних речовин з максимальною в'язкістю 2 000 мПас з бочок в установку.



GAMA

GAMA ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S.A.

Camí Pla, 31 - Pol. Ind. Mas Alba | 08870 Sitges, Barcelona (Spain)

Tel. (+380) 63 522 46 15 | info gama@gamapur.com.ua | www.gamapur.com.ua