



ГАМА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



www.gamapur.com.ua

EASY SPRAY PNEUMATIC

КОМПАКТНИЙ ТА ЛЕГКИЙ

Easy Spray Pneumatic, передовий та компактний дизайн є простим у використанні портативним агрегатом з пневматичним приводом. Унікальна конфігурація резервуарів для продукту, розміщених на шасі з колесами забезпечує легкий доступ до всіх типів робочих зон, а також виняткову мобільність. Електрична консоль має лише один перемикач управління, що дозволяє легко працювати без необхідності залучення кваліфікованого персоналу та економити час при налаштуванні та застосуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 4 кг/хв.

МАХ. ТИСК СТАНДАРТ ВЕРСІЯ LP: 100 бар

МАХ. ТИСК АЛЬТЕРНАТИВА ВЕРСІЯ HP: 200 бар

ВАРІАНТИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ: 1NPE 230V 50/60 Hz
2PE 230V 50/60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 3,6 kW **СПОЖИВАННЯ МАШИНИ:** 16 A

ДОДАТКОВИЙ НАГРІВ ШЛАНГІВ: 1,6 kW **СПОЖИВАННЯ ТРАНСФОРМАТОРА:** 9 A



МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: Шланги для рециркуляції: 11 м
Шланги, що підігріваються: 48 м

СПОЖИВАННЯ ПОВІТРЯ LP: (6 бар) 550 л/хв / 5,5 HP рекомендований компресор

СПОЖИВАННЯ ПОВІТРЯ HP: (6 бар) 750 л/хв / 7,5 HP рекомендований компресор

ВАГА: 112 кг **МАХ. ЄМНІСТЬ БАКА:** 30 л + 30 л

РОЗМІРИ: 1000 мм x 610 мм x 700 мм



HT BLACK GUN

ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ ПОВІТРЯНЕ ОЧИЩЕННЯ

Пістолет **HT BLACK GUN** - це прорив у технологіях завдяки системі одного натискання, на яку подано заявку на патент, що дозволяє знімати змішувальну камеру самостійно - необхідності знімати корпус пістолета, як в інших пістолетах традиційної конструкції. Пістолет **HT BLACK GUN** також пропонує нову систему замикання "twist & pull", яка дозволяє швидко і легко розбирати блок пістолета.

Команда інженерів компанії **Hi-Tech Spray Equipment** розробила легкий, простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий пістолет **HT BLACK GUN** з найшвидшою системою технічного обслуговування на ринку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК: 240 бар

НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ: 6-8 бар

МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1: 18 кг/хв

MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1: 1,5 кг/хв



Деталі та аксесуари GAMA, такі як шланги та трансферні насоси, були розроблені та виготовлені з тією ж точністю, якістю та увагою до деталей, що і самі агрегати, щоб витримати найскладніші умови застосування.

ШЛАНГ З ПІДГРІВОМ ВІД GAMA

Шланги від GAMA мають інноваційну концепцію нагріву, в якій мідний резистивний елемент рівномірно розподілений по всьому шлангу. Це дозволяє точно і рівномірно контролювати температуру нанесення продуктів, уникаючи концентрації тепла, яка виникає в шлангах традиційного виробництва.



ТРАНСФЕРНИЙ НАСОС ВІД GAMA

Трансферний насос GAMA 2:1 - це поршневий насос подвійної дії з повітряним приводом з нержавіючої сталі, який використовується для переміщення хімічних речовин з максимальною в'язкістю 2 000 мПас з бочок в установку.



GAMA

GAMA ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S.A.

Camí Pla, 31 - Pol. Ind. Mas Alba | 08870 Sitges, Barcelona (Spain)

Tel. (+380) 63 522 46 15 | infogama@gamapur.com.ua | www.gamapur.com.ua