



ГАМА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



www.gamapur.com.ua



EVOLUTION G-125A КОМПАКТНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ

Evolution G-125A Пневматичний дозатор має вдосконалену і компактну конструкцію. Він спеціально розроблений для нанесення поліуретанової піни на робочому майданчику. Його відкрита конструкція забезпечує легкий доступ до всіх компонентів, спрощуючи функції управління і значно скорочуючи час обслуговування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 9 кг/хв

МАХ. ТИСК: 125 бар

ВАРІАНТИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ: 1NPE 230V 50/60 Hz

2PE 230V 50/60 Hz

3NPE 400V 50/60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 10 kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 3 kW

СПОЖИВАННЯ МАШИНИ: 58 A / 43,5 A / 22 A

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м

СПОЖИВАННЯ ПОВІТРЯ: (6 бар) 750 л/хв / 7,5 HP (рекомендований компресор)

ВАГА: 120 кг

РОЗМІРИ: 1055 мм x 540 мм x 550 мм



HT BLACK GUN

ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ ПОВІТРЯНЕ ОЧИЩЕННЯ

Пістолет **HT BLACK GUN** - це прорив у технологіях завдяки системі одного натискання, на яку подано заявку на патент, що дозволяє знімати змішувальну камеру самостійно - необхідності знімати корпус пістолета, як в інших пістолах традиційної конструкції. Пістолет **HT BLACK GUN** також пропонує нову систему замикання "twist & pull", яка дозволяє швидко і легко розбирати блок пістолета.

Команда інженерів компанії **Hi-Tech Spray Equipment** розробила легкий, простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий пістолет **HT BLACK GUN** з найшвидшою системою технічного обслуговування на ринку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК: 240 бар

НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ: 6-8 бар

МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1: 18 кг/хв

MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1: 1,5 кг/хв



Деталі та аксесуари GAMA, такі як шланги та трансферні насоси, були розроблені та виготовлені з тією ж точністю, якістю та увагою до деталей, що і самі агрегати, щоб витримати найскладніші умови застосування.

ШЛАНГ З ПІДГРІВОМ ВІД GAMA

Шланги від GAMA мають інноваційну концепцію нагріву, в якій мідний резистивний елемент рівномірно розподілений по всьому шлангу. Це дозволяє точно і рівномірно контролювати температуру нанесення продуктів, уникаючи концентрації тепла, яка виникає в шлангах традиційного виробництва.



ТРАНСФЕРНИЙ НАСОС ВІД GAMA

Трансферний насос GAMA 2:1 - це поршневий насос подвійної дії з повітряним приводом з нержавіючої сталі, який використовується для переміщення хімічних речовин з максимальною в'язкістю 2 000 мПас з бочок в установку.



GAMA

GAMA ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S.A.

Camí Pla, 31 - Pol. Ind. Mas Alba | 08870 Sitges, Barcelona (Spain)

Tel. (+380) 63 522 46 15 | infogama@gamapur.com.ua | www.gamapur.com.ua