



ГАМА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



www.gamapur.com.ua

EVOLUTION VR АВТОМАТИЧНЕ ЗМІННЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Evolution VR оснащена центральним процесором (CPU), який обробляє і контролює всі параметри програми, що вводяться на екранах, гарантуючи, що будь-які зміни, які можуть виникнути, будуть виправлені, поки пристрій продовжує працювати. Якщо проблема не може бути вирішена в межах встановлених параметрів допуску, ЦП зупиняє пристрій і відображає тип несправності, про що повідомляється на екрані. Блок VR також має два витратоміри, які точно вимірюють правильне дозування кожного компонента.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 15 кг/хв

МІН. ПРОДУКТИВНІСТЬ: 1 кг/хв

МАХ. ТИСК: 275 бар

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ: 3PE 400V 50/60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 18 kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 4 kW + 4 kW

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 3 kW + 3 kW / 4 kW + 4 kW

СПОЖИВАННЯ МАШИНИ: 54А (Двигун 3 kW + 3 kW) / 62А (Двигун 4 kW + 4 kW)

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м

ВАГА: 450 кг (без масла)

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 95 л

РОЗМІРИ: 1250 мм x 1110 мм x 1200 мм



GDI ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ З МЕХАНІЧНИМ ОЧИЩЕННЯМ

Механічний самоочисний пістолет-розпилювач **GDI** був розроблений для забезпечення найкращої якості змішування на ринку при нанесенні поліуретанової піни, еластомерних покриттів і полісечовини. Його унікальні конфігурації з високою та низькою продуктивністю дають можливість працювати з широким діапазоном потоків за допомогою лише одного пістолета. Пістолет GDI легкий, ідеально збалансований і простий в обслуговуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА: 90°C

МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК: 265 бар

НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ: 7 бар

МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1: 18 кг/хв

МІН. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1: 1,5 кг/хв

Деталі та аксесуари GAMA, такі як шланги та трансферні насоси, були розроблені та виготовлені з тією ж точністю, якістю та увагою до деталей, що і самі агрегати, щоб витримати найскладніші умови застосування.

ШЛАНГ З ПІДГРІВОМ ВІД GAMA

Шланги від GAMA мають інноваційну концепцію нагріву, в якій мідний резистивний елемент рівномірно розподілений по всьому шлангу. Це дозволяє точно і рівномірно контролювати температуру нанесення продуктів, уникаючи концентрації тепла, яка виникає в шлангах традиційного виробництва.



ТРАНСФЕРНИЙ НАСОС ВІД GAMA

Трансферний насос GAMA 2:1 - це поршневий насос подвійної дії з повітряним приводом з нержавіючої сталі, який використовується для переміщення хімічних речовин з максимальною в'язкістю 2 000 мПас з бочок в установку.



GAMA

GAMA ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S.A.

Camí Pla, 31 - Pol. Ind. Mas Alba | 08870 Sitges, Barcelona (Spain)

Tel. (+380) 63 522 46 15 | info gama@gamapur.com.ua | www.gamapur.com.ua