



ГАМА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



www.gamapur.com.ua

G-CONNECT

Максимальний зв'язок для контролю та аналізу
ваших застосувань піни та полісечовини!

Інтуїтивно зрозумілий сенсорний дисплей

Керування з мобільного телефону

Гідравлічна система для забезпечення
постійного тиску та контролю
співвідношення

2x 6000 W потужність нагріву

240 бар максимальний тиск



G-CONNECT МАКСИМАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК

G-Connect - це найпотужніший цифровий дозатор на ринку. Він поєднує в собі всі можливості підключення, а також міць і надійність гідравліки в одному пристрої для аналізу піни і полісечовини з будь-якого мобільного пристрою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ (1.20 НАСОСИ): 15 кг/хв @ 110 бар
9 кг/хв @ 160 бар
7 кг/хв @ 240 бар

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ: 3PE 400V 50/60 Hz
3PE 230V 60 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 12 kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 4 kW
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 4 kW **СПОЖИВАННЯ МАШИНИ:** 38,4 A/66,8 A

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м

ВАГА: 242 кг (без масла)

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 28 л

РОЗМІРИ: 1295 мм x 745 мм x 650 мм



G-CONNECT+ МАКСИМАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК ТА ДОДАТКОВА ПОТУЖНІСТЬ

G-Connect+ має ті ж функції, що і G-Connect, але з додатковою потужністю більшого двигуна і гідравлічного насоса, що збільшує максимальну продуктивність і тиск.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. ПРОДУКТИВНІСТЬ (1.20 НАСОСИ): 22 кг/хв @ 110 бар
17 кг/хв @ 160 бар
12 кг/хв @ 240 бар

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ: 3PE 400V 50/60 Hz
3PE 230V 50 Hz

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧІВ: 16 kW **ПІДІГРІВ ШЛАНГІВ:** 4 kW
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 5,5 kW **СПОЖИВАННЯ МАШИНИ:** 51,1 A / 89 A

МАХ. ДОВЖИНА ШЛАНГІВ: 93 м

ВАГА: 260 кг (без масла)

ОБСЯГ МАСЛОБАКУ: 28 л

РОЗМІРИ: 1295 мм x 745 мм x 650 мм



HT BLACK GUN

ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ ПОВІТРЯНЕ ОЧИЩЕННЯ

Пістолет **HT BLACK GUN** - це прорив у технологіях завдяки системі одного натискання, на яку подано заявку на патент, що дозволяє знімати змішувальну камеру самостійно - необхідності знімати корпус пістолета, як в інших пістолетах традиційної конструкції. Пістолет **HT BLACK GUN** також пропонує нову систему замикання "twist & pull", яка дозволяє швидко і легко розбирати блок пістолета.

Команда інженерів компанії **Hi-Tech Spray Equipment** розробила легкий, простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий пістолет **HT BLACK GUN** з найшвидшою системою технічного обслуговування на ринку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК:	240 бар
НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ:	6-8 бар
МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	18 кг/хв
MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	1,5 кг/хв



GDI

ПІСТОЛЕТ-РОЗПИЛЮВАЧ З МЕХАНІЧНИМ ОЧИЩЕННЯМ

Механічний самоочисний пістолет-розпилювач **GDI** був розроблений для забезпечення найкращої якості змішування на ринку при нанесенні поліуретанової піни, еластомерних покриттів і полісечовини. Його унікальні конфігурації з високою та низькою продуктивністю дають можливість працювати з широким діапазоном потоків за допомогою лише одного пістолета. Пістолет **GDI** легкий, ідеально збалансований і простий в обслуговуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАХ. РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА:	90°C
МАХ. РОБОЧИЙ ТИСК:	265 бар
НЕОБХІДНИЙ ТИСК ПОВІТРЯ:	7 бар
МАХ. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	18 кг/хв
MIN. СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1:	1,5 кг/хв

Деталі та аксесуари GAMA, такі як шланги та трансферні насоси, були розроблені та виготовлені з тією ж точністю, якістю та увагою до деталей, що і самі агрегати, щоб витримати найскладніші умови застосування.

ШЛАНГ З ПІДГРІВОМ ВІД GAMA

Шланги від GAMA мають інноваційну концепцію нагріву, в якій мідний резистивний елемент рівномірно розподілений по всьому шлангу. Це дозволяє точно і рівномірно контролювати температуру нанесення продуктів, уникаючи концентрації тепла, яка виникає в шлангах традиційного виробництва.



ТРАНСФЕРНИЙ НАСОС ВІД GAMA

Трансферний насос GAMA 2:1 - це поршневий насос подвійної дії з повітряним приводом з нержавіючої сталі, який використовується для переміщення хімічних речовин з максимальною в'язкістю 2 000 мПас з бочок в установку.



GAMA

GAMA ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ТА ПОЛІСЕЧОВИНА

Розроблено із турботою про клієнта!



HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S.A.

Camí Pla, 31 - Pol. Ind. Mas Alba | 08870 Sitges, Barcelona (Spain)

Tel. (+380) 63 522 46 15 | info gama@gamapur.com.ua | www.gamapur.com.ua